



Relação de Preços de Referência por Processo

PROCESSO Nº 000217/2018Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
12/04/2018

Local da Compra.....: 02.05.05 - Compras E Licitação

Modalidade de Licitação...: Pregão Presencial

Número da Licitação....:

Data Edital de Licitação...: / /

Entrega da Proposta.....: / / às 00:00 hs

Abertura das Propostas...: / / às 00:00 hs

ITENS DE REFERÊNCIA DO PROCESSO

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Ref. Unitário	Valor Ref. Total
00000001	Facas para roçadeira,MC 50	Unidade	10,0000	62,7100	627,1000
00000002	Laminas para roçadeira costal furo maior	Unidade	30,0000	20,4200	612,6000
00000003	Laminas para roçadeira costal furo menor	Unidade	30,0000	19,8400	595,2000
00000004	Carregador de bateria com auxiliar de partida; Luz piloto para indicar que, o aparelho está em funcionamento; Alça na parte superior para auxiliar no transporte; Parte frontal do painel se encontra porta fusível, chave seletora e relógio amperímetro analógico; Proporciona cargas lentas, rápidas e extra rápidas; Chave seletora de voltagem; Tensão de entrada 110/220V; Consumo variável: 75 a 1.600 Watts; Tensão de saída: 12V vcc; Capacidade de carga: 5 a 50 A; Tempo estimado de recargas; Carga lenta: 10A para 3 horas de recarga; Carga rápida: 20A para 45 minutos de recarga; Carga extra rápida: 25A para 10 minutos de recarga; Com garantia mínima de 1 ano.	Unidade	1,0000	514,5700	514,5700
00000005	Gerador à Gasolina; Motor: no minimo 10 CV Partida: Partida manual; Tipo, de combustível: Gasolina; Potência máxima: 10Kva; Potência contínua: 1,1Kva no minimo; Tensão de saída: 220V; Controle de tensão: Capacitor / sem Escova; Carregador de bateria: 12V - 8,3 A; Capacidade do tanque: 5 Litros; Autonomia (50% de carga): 4,8 h; Fases: Monofásico; Ruído (7 m): 67dB A; Fio: 2,5mm; Com Garantia mínima de 1 ano	Unidade	1,0000	1.710,6400	1.710,6400
00000006	MOTOSSERRA - profissional , sabre 18" indicada para cortar madeira,, recursos e funções antivibratórios, com trava de segurança e amotecedores; Cilindrada: 65,1 cc; Potência:3,4kW/4,6hp; Capacidade do tanque de combustível: 770ml; Capacidade do tanque do óleo: 400ml; Passo da corrente: 3/8"; Comprimento do sabre: 38-70cm/15"-28"; Peso sem equipamento de corte: 6kg; Componentes de alta durabilidade e desenho ergonômico com tensionador de corrente lateral, que permite mais facilidade no uso e na manutenção. Tecnologia Air Injection: Sistema centrífugo de limpeza de ar que reduz desgastes e aumenta os intervalos entre as manutenções de filtro de ar. Cáter de magnésio: Cáter desenvolvido para resistir a altas rotações e ao uso intensivo profissional, garantindo maior vida útil ao produto. Virabrequim: Produzido em três peças forjadas, confere excepcional durabilidade nas aplicações mais severas.	Unidade	1,0000	1.853,2400	1.853,2400
00000007	Martelete perfurador rompedor de alto desempenho, com potência. Prático,, utilizado para realizar perfurações em diversas superfícies, como pedra, metal, aço, entre outros. Embreagem de segurança para usuário e ferramenta, em caso de travamento. Mandril SDS, troca rápida do acessório sem chave. Porta-escova rotativo com mesma potência nos dois sentidos de giro. Aceita também as brocas comuns. Ideal para pedreiros, instaladores de tela de	Unidade	1,0000	695,7700	695,7700



Relação de Preços de Referência por Processo

PROCESSO Nº 000217/2018

Situação
Processo de ElaboraçãoTipo de Julgamento das Propostas
Por ItemData da Elaboração
12/04/2018

ITENS DE REFERÊNCIA DO PROCESSO

Item	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Ref. Unitário	Valor Ref. Total
00000008	proteção, instaladores de ar condicionado, instaladores de calhas, serralheiros e marceneiros; Potência: 820W; Tensão: 110V; Impactos por minuto: 0 - 5100bpm; Força de impacto: 2,7J; Função rompedor/martelete: Sim; Vibração (perf./cinz.): 17m/s ² ; Peso: 2,8kg; Acompanhado: Mandril Chave de mandril; Adaptador com encaixe SDS; Maleta. Com garantia mínima de 1 ano. Máquina de Solda Portátil Inversora equipamento para realizar serviços, em qualquer lugar, leve, 2,8kg, porém com uma performance sem igual: solda eletrodo 2,0 mm sem parar, Solda sem colar o eletrodo na peça e com excelente estabilidade; Solda eletrodos revestidos E6013, E7018, Ferro Fundido, Inox, Alumínio, entre outros; Alta eficiência, baixo consumo de energia; Corrente de soldagem de 10 a 130 ^a ; Funções Hot Start, Arc Force e Anti Stick; Proteção anti-queda, sobretensão e sobrecorrente; Pronta para o uso: cabos de solda com engate rápido, porta eletrodo e garra negativa; Portátil: com alça tiracolo; Leve: pesa somente 2,8 kg; Processo de solda: Eletrodo Revestido (MMA); Classe de isolamento Térmica: Tipo H; Grau de Proteção: Classe IP23; Proteção Térmica; Ventilação: Tipo; Forçada; Norma IEC 60974 - 1; Peso: aproximadamente 2,8kg; Dimensões (C x L x A): 270 x 125 x 185mm; Recursos: Hot Start, Arc Force e Anti-Stick LEDs de indicação de fonte energizada;	Unidade	1,000	1.057,8500	1.057,8500
00000009	Trator tipo cortador de grama, com descarga lateral, proporcionando maior rendimento de corte, transmissão manual com no mínimo 07 velocidades e regulagem de altura com no mínimo 5 níveis. Especificações técnicas: potencia máxima (hp) no mínimo 17,5 Rotação: no mínimo 3200. taxa de compreenssão: mínimo 8,0:1 combustivel: gasolina, capacidade minima do tanque: 5,7 lt, capacidade do cárter(1) no mínimo: 1,4 .Ignição eletrônica, sistema de partida: eletrrica, largura de corte(mm) 1070, velocidade frente (km/h) 0 a 8,8, velocidade ré 0 a 2,7 no mínimo, pintura: a'po (poliester polimerizado. Laminas : aço 1070 temperado, peso liquido no mínimo 225 (kg) .Garantia minima de 06 meses.	Unidade	1,000	14.344,1900	14.344,1900

Total do Processo

22.011,16